

→ **magic**

Spécification du produit

No. 9411 - R - 04

Edition: Jan 2011

1. Utilisation

DAMTEC® magic est la sous-couche isolante destinée à l'amélioration de l'isolation au bruit de choc - pour travaux d'assainissement et nouvelles constructions, à utiliser sous stratifié et parquet.

2. Matériel

Granulats fins de caoutchouc cellulaire et mousse PU recyclés, liés avec du PUR-élastomère.

3. Finition

Couleur : noir (caoutchouc cellulaire), beige (mousse PU)
[Des différentes colorations causées par le soleil ne sont pas un défaut de qualité. Durch Lichteinfluss verändert sich die Farbe. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und unten angegebene technischen Werte.]

Superficie : structure granulée fine

4. Mesures / tolérances

Largeur:	1250 mm	± 1,5 %
Longueur:	sur demande	± 1,5 %
Épaisseur:	2, 3, 5 mm	± 0,3 mm
Densité:	env. 600 kg/m ³	

→ **magic**

Spécification du produit

No. 9411 - R - 04

Edition: Jan 2011

5. Caractéristiques

Résistance à la dilatation:	~ 0,5 N/mm ²	(ISO 1798)
Allongement à la rupture:	~ 40 %	(ISO 1798)
Résistance à la température:	- 30 ° C jusqu'à 80 ° C	
Comportement au feu:	B2	(DIN 4102-1)
Amélioration de l'isolation au bruit de choc:	$\Delta L_w = 16\text{dB}$ avec 7mm de stratifié	(ISO 140-8)

6. Instructions de pose

La pose doit être effectuée conformément aux instructions de pose **DAMTEC® magic**.

Posés sur une sous-couche isolante, les revêtements de sol peuvent modifier leur comportement physique vis-à-vis des chaises à roulettes et du poinçonnement rémanent après application d'une charge statique.

Pour la pose sur une sous-couche isolante, utilisez seulement des revêtements de sol qui ont été déclarés aptes à cet emploi par leurs fabricants.

Lors de la pose, observez le mode d'emploi et les directives de traitement du fabricant de colle et du fabricant de revêtement de sol.

En cas de doute, demandez conseil au service technique du fabricant.

DISCLAIMER :

Avec nos indications nous voulons vous donner des conseils en vertu de nos expériences et connaissances en toute âme et conscience. Cependant KRAIBURG RELASTEC ne peut pas donner une garantie pour le résultat du travail avec ses produits DAMTEC® au cas par cas, à cause des nombreuses utilisations possibles et des différentes conditions de stockage, traitement et du chantier, qui sont hors de notre contrôle. En cas de doute des essais doivent être effectués. Notre service technique et commerciale est à votre disposition pour tous reseinements nécessaires.

La fiche technique n'est pas sujet à un service d'actualisation! Toutes les données sans responsabilité.

La respective version actuelle et valable est disponible à www.kraiburg-relastec.com/damtec

Page 2/2

