

→ **comfort**

## Spécification du produit

No. 9405 - R - 04

Edition: Jan 2011

### 1. Utilisation

**DAMTEC® comfort** est la sous-couche élastique amortissante à utiliser sous moquette, avec propriétés de confort élevées, apte dans le domaine résidentiel ou professionnel. La pose peut être flottante ou collée sur l'entière surface.

### 2. Matériel

Granulats fins de caoutchouc cellulaire recyclé liés avec du PU-élastomère.

### 3. Finition

Couleur : anthracite  
Superficie : fermée, veloutée

### 4. Mesures / tolérances

Largeur:	1250 mm	± 1,5 %
Longueur:	sur demande	± 1,5 %
Épaisseur:	4, 6, 8, 10 mm	± 0,3 mm
Densité:	500 - 600 kg/m <sup>3</sup>	

→ **comfort**

## Spécification du produit

No. 9405 - R - 04

Edition: Jan 2011

### 5. Caractéristiques

Résistance à la dilatation:	~ 0,4 N/mm <sup>2</sup>	(ISO 1798)
Allongement à la rupture:	~ 70 %	(ISO 1798)
Résistance à la température:	- 30 ° C jusqu'à 80 ° C	
Comportement au feu:	B2	(DIN 4102-1)
Coefficient de transmission de la chaleur:	0,06 m <sup>2</sup> K/W	(ISO 8302)
Résistance volumique:	12.000,00 MΩ	(DIN 54345 T6)
Aptitude aux roulettes des chaises:	apte à l'utilisation permanente (collé avec la moquette)	
Aptitude aux escaliers:	apte pour les logements (collé avec la moquette)	
Amélioration de l'isolation au bruit de choc:	$\Delta L_w = 32\text{dB}$ avec la moquette	(ISO 140-8)

### 6. Instructions de pose

La pose doit être effectuée conformément aux instructions de pose **DAMTEC® comfort**.

Posés sur une sous-couche isolante, les revêtements de sol peuvent modifier leur comportement physique vis-à-vis des chaises à roulettes et du poinçonnement rémanent après application d'une charge statique.

Pour la pose sur une sous-couche isolante, utilisez seulement des revêtements de sol qui ont été déclarés aptes à cet emploi par leurs fabricants.

Lors de la pose, observez le mode d'emploi et les directives de traitement du fabricant de colle et du fabricant de revêtement de sol.

En cas de doute, demandez conseil au service technique du fabricant.

#### DISCLAIMER :

Avec nos indications nous voulons vous donner des conseils en vertu de nos expériences et connaissances en toute âme et conscience. Cependant KRAIBURG RELASTEC ne peut pas donner une garantie pour le résultat du travail avec ses produits DAMTEC® au cas par cas, à cause des nombreuses utilisations possibles et des différentes conditions de stockage, traitement et du chantier, qui sont hors de notre contrôle. En cas de doute des essais doivent être effectués. Notre service technicien et commerciale est à votre disposition pour tous reseinements nécessaires.

La fiche technique n'est pas sujet à un service d'actualisation! Toutes les données sans responsabilité.

La respective version actuelle et valable est disponible à [www.kraiburg-relastec.com/damtec](http://www.kraiburg-relastec.com/damtec)